

## Technische Daten – Software

- 100.000 Artikel\*
- 65.535 Warengruppen\*
- 1.000 Bediener\*
- 65.535 Tische bzw. Kunden\*
- 200 Kassen pro Verbund\*
- 100 Drucker pro Verbund\*

\*) Hierbei handelt es sich um Maximalwerte, die nur mit spezieller Programmierung und optimaler Hardwareausstattung erzielt werden können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, wenn Sie spezielle Anforderungen haben.



Vectron POS 32 mit LCD-Display

## Technische Daten – Hardware

- wahlweise externer Monitor, LCD- oder LCD Touch-Display
- optionales Kundendisplay
- Folien- oder Hub-Tastatur mit 108 frei konfigurierbaren Tasten
- 1 MB RAM (batteriegepuffert), auf 2, 4 oder 9 MB erweiterbar
- 3 MB Flash-ROM für Kassensoftware
- 10Base-T Ethernet-Anschluss für Netzwerkbetrieb
- sechs serielle Schnittstellen für Kartenterminals, Schankanlagen, Barmaster etc.
- parallele Schnittstelle für mono-direktionalen Drucker
- Schubladenanschluss
- Anschlussmöglichkeit für Standard PC-Tastatur
- Standardschloss ‚Dallas iButton‘, auch in magnetischer Ausführung, optional mit den Schlosssystemen ‚EasyReader‘ oder ‚Addimat‘
- 0 bis 40°C Betriebstemperatur
- -10 bis +50°C Lagertemperatur



Vectron POS 32  
mit externem Monitor

## Maße und Gewicht

### Maße

- mit LCD-Display  
295 mm x 180 mm x 467 mm (BxHxT)
- ohne LCD-Display oder Monitor  
295 mm x 95 mm x 467 mm (BxHxT)

### Gewicht

- inklusive LCD-Aufsatz,  
Kundendisplay und Schloss  
ca. 3.850 g

